



# KROSS

Empowering Oil



## EXEO 5W40 C3-TDI

**EXEO 5W40 C3-TDI** este un ulei de motor complet sintetic bazat pe uleiuri de bază de foarte bună calitate, atent selecționate. Este formulat cu aditivi excelenți pentru a îndeplini cerințele exigente ale specificației VW 505.01 în ceea ce privește rezistența la oxidare, îngroșarea uleiului și formarea de nămol în motor. Este un ulei Mid SAPS, care corespunde normelor Euro 4 și Euro 5. Oferă o protecție fiabilă a dispozitivelor de post-tratare și a filtrelor de particule diesel.

### NIVELUL DE PERFORMANȚĂ

- ACEA: C3
- API: SN, SN+
- BMW: LONGLIFE-04
- FIAT: 9.55535-T2/S2
- FORD: WSS-M2C917-A
- MB: 229.31/229.51/229.52
- GM dexos 2
- PORSCHE: A40
- RENAULT: RN 0700/0710
- VW: 502.00/505.00/505.01

### APLICAȚII

**EXEO 5W40 C3-TDI** este recomandat în mod special pentru lubrifierea motoarelor VW TDI cu sistemul de injecție PD (Pumpe duse) și pentru motoarele turbodiesel Common Rail. Acest ulei 5W40 C3-TDI este, de asemenea, potrivit pentru motoarele mașinilor hibride atunci când sunt îndeplinite specificațiile OEM.

### CARACTERISTICI

Test	Unitate de măsură	Rezultat mediu
Densitate la 15°C	kg/l	0,850
Vâscozitate la 40°C	mm <sup>2</sup> /s	82,80
Vâscozitate la 100°C	mm <sup>2</sup> /s	14,00
Vâscozitate la -30°C	mPas	5500
Index de vâscozitate		175
Punct de inflamabilitate COC	°C	232
Punct de curgere	°C	-42
TBN	mgKOH/g	7,4
Cenușă sulfată	%	0,77

### AMBALĂRI DISPONIBILE

