



INNOVA 0W16 JP-HYBRID

INNOVA 0W16 JP-HYBRID este un ulei de motor complet sintetic dezvoltat pentru a contribui la creșterea protecției mediului înconjurător și la respectarea noilor reglementări privind economia de combustibil.

NIVELUL DE PERFORMANȚĂ

- API: SP Resource Conserving
- ILSAC: GF-6B
- AN22

APLICAȚII

INNOVA 0W16 JP-HYBRID a fost special dezvoltat pentru vehiculele convenționale, hibride și ECO, care îndeplinesc normele de ultimele generație, API SP-RC și ILSAC GF-6B. Acest ulei este recomandat pentru motoarele pe benzină dezvoltate de producători japonezi.

CARACTERISTICI

Test	Unitate de măsură	Rezultat mediu
Densitate la 15°C	kg/l	0,846
Vâscozitate la 40°C	mm ² /s	37,90
Vâscozitate la 100°C	mm ² /s	7,10
Vâscozitate la -35°C	mPas	5830
Index de vâscozitate		154
Punct de inflamabilitate COC	°C	216
Punct de curgere	°C	-39
TBN	mgKOH/g	7,2
Cenușă sulfată	%	0,88

AMBALĂRI DISPONIBILE

✓ 1 Litru	4 Litrii	✓ 5 Litrii	20 Litrii	60 Litrii	208 Litrii
-----------	----------	------------	-----------	-----------	------------