



KROSS

Empowering Oil



UNSOARE LI Ca-2

SN90101

Unsoare multi-funcțională, de presiune extremă (EP), cu îngroșare de litiu și calciu Unsoarea KROSS LI Ca-2 are, de asemenea, o rezistență foarte mare la spălarea cu apă și protejează piesele lubrifiate împotriva uzurii și coroziunii. Această unsoare este recomandată pentru lubrifierea lagărelor cu alunecare și rulmenți, care funcționează sub sarcini mari și/sau în mediu umed.

BENEFICII

- Rezistența excelentă la apă oferă o protecție fiabilă în mediile de lucru umede;
- Capacitate mare de încărcare, o unsoare pentru presiuni extreme [EP];
- Protecție foarte bună împotriva uzurii;
- Proprietăți de aderență foarte bune. Rămâne în poziție și nu se scurge.
- Protecție excelentă împotriva ruginii și coroziunii.

UTILIZARE

Unsoare de presiune extremă [EP] utilizată pe scară largă, pentru aplicații auto și industriale, în cazul în care contaminarea cu apă și/sau praf este semnificativă, în special în cazul echipamentelor agricole, off-road și de construcții.

CLASIFICAREA UNSORILOR

ISO 6743-9 : L-XBBHB 2

DIN 51502 : KP2G-25

SPECIFICAȚII TEHNICE

Test	Metoda de testare	Valoare medie
Aspect	Vizual	Netedă și omogenă
Culoare	Vizual	ROȘU
Agent de îngroșare		Litiu și Calciu
Ulei de bază		Mineral
Grad NLGI	ASTM D217	2
Interval temperatură de funcționare, °C		-25°C până la 110°C
Penetrarea conului, prelucrat, 0,1 mm	ISO 2137	265-295
Punct de cădere, °C	ISO 6299	>170
Efecte corosive asupra cuprului, 3h la 100°C	ASTM D4048	max 1
Test spălare cu apă, 80°C, pierdere în greutate %	ISO 11009	<10%
Test EP cu patru bile, punct de sudură, N	ASTM D2596	2500