



KROSS

Empowering Oil



CARRUS TD 15W-40

Uleiul de motor CARRUS TD 15W40 reprezintă alegerea optimă pentru motoarele diesel mari, fiind un produs universal care respectă cele mai recente specificații europene și americane. Acest ulei oferă o protecție de încredere împotriva depunerilor în motor și în conductele de alimentare a turbocompresorului, asigurând în același timp o durabilitate sporită a arborelui cu came.

NIVELUL DE PERFORMANȚĂ

- API CI-4/ SL
- ACEA E7
- CATERPILLAR ECF-2/ECF-1-a
- CUMMINS CES 20077/ 76/ 72/ 71
- DETROIT DIESEL DFS 93K215
- DEUTZ DQC III-10
- JSC „KAMAZ”
- MACK EO-N
- MACK EO-M Plus
- MAN M 3275-1
- MB 228.3
- MTU Oil Category 2
- RENAULT VI RLD-2
- VOLVO VDS-3
- ZF TE-ML 03A/ 04P/ 07D

APLICAȚII

Uleiul CARRUS TD 15W40 poate fi utilizat cu încredere în motoarele pe benzină și diesel ale flotelor mixte de vehicule EURO I-V, fără DPF.

Acesta poate fi aplicat și în alte tipuri de vehicule și mașini, oferind protecție și performanțe remarcabile indiferent de aplicație.

CARACTERISTICI

Proprietate	Unitate de măsură	Metode de încercare	Valoare
Densitate la 15°C	kg/m ³	ASTM D 7042	883,6
Vâscozitate cinematică la 40 °C	mm ² /s	ASTM D 7042	107,0
Vâscozitate cinematică la 100 °C	mm ² /s	ASTM D 7042	14,6
Indice de vâscozitate		ASTM D 7042/ SR ISO 2909	140
TBN	mgKOH/g	ASTM D 2896	12,6
Cenușă sulfată	%	ASTM D 874/ SR ISO 3987+C1	1,25
Vâscozitate aparentă, CCS la -20°C	mPa.s	ASTM D 5293	5450
Vâscozitate aparentă, MRV la -25°C	mPa.s	ASTM D 4684	27200
Punct de curgere	°C	ASTM D 97/ SR 13552	-30

AMBALĂRI DISPONIBILE

