



KROSS

Empowering Oil



AGRO - UTTO 10W-30

AGRO-UTTO 10W-30 a fost dezvoltat special pentru a îndeplini cerințele producătorilor de echipamente moderne, în special, ale producătorilor frânelor umede. Variația scăzută a vâscozității permite utilizarea acestui lubrifiant pe toată durata anului, într-un interval larg de temperaturi. Stabilitatea sa optimă la oxidare asigură o durată de serviciu mai mare, prin urmare, reduce semnificativ costurile.

NIVELUL DE PERFORMANȚĂ

- ALLISON C-4
- API GL-4
- CASE MS 1207/ MS 1210
- CATERPILLAR TO-2
- VALTRA G2-08
- KUBOTA UDT
- LANDINI MACROS/C
- FORD NEW HOLLAND FNHA-2-C-200.00/ FNHA-2-C-201.00
- JOHN DEERE JDN J20C/D
- CMS M1135/ M1141/ M1143/ M 1145/ NH 410 B
- Ford ESN-M2C134-D/ M2C86/ M2C86-B
- Volvo VCE WB 101 (97303)
- ZF TE-ML 06K

CLASA DE VÂSCOZITATE

- ZF TE-ML 03E/ 05F/ 17 E/ 21F (ZF002303)

APLICAȚII

Datorită caracterului său multifuncțional, acest ulei poate fi utilizat într-o varietate de aplicații, inclusiv în transmisii de tractoare (UTTO), destinat să lubrifice sistemele combinate hidraulice, cutiile de viteze și frânele umede ale tractoarelor, echipamentelor agricole și de construcții. Acest ulei (Universal Tractor Transmission Oil UTTO) NU trebuie utilizat pentru a lubrifia motorul și este recomandată evitarea amestecului cu alte uleiuri UTTO sau STOU.

CARACTERISTICI

Proprietate	Unitate de măsură	Metode de încercare	Valoare
Densitate la 15°C	kg/m ³	DIN 51575	885
Vâscozitate cinematică la 40 °C	mm ² s-1	DIN 51562/T	57,1
Vâscozitate cinematică la 100 °C	mm ² s-1	DIN 51562/T	9,5
Punct de inflamabilitate	°C	ISO 2592	245
Punct de curgere	°C	DIN ISO 3016	< -39
Clasa de vâscozitate	--	SAE J 300	10W-30
Clasa de vâscozitate	--	SAE J 306	75W-80

AMBALĂRI DISPONIBILE

