



KROSS

Empowering Oil



AGRO - STOU 10W-30

AGRO-STOU 10W-30 este un ulei multigrad universal, potrivit pentru motoare, transmisii, frâne umede și sisteme hidraulice ale super tractoarelor (STOU). Acesta oferă versatilitate și conveniență, permițând utilizarea unui singur ulei pentru lubrifierea diferitelor părți ale tractorului.

NIVELUL DE PERFORMANȚĂ

- ACEA E2
- API CF-4/ SF
- API GL-4
- ALLISON C-4
- Case NEW HOLLAND CNH MAT 3525
- CATERPILLAR TO-2
- FORD M2C-159-B/ C
- JOHN DEERE JDM J27
- MB 228.1
- MIL-L-2104 D
- NEW HOLLAND 324G
- Massey Ferguson CMS M1139/ M1144/ M1145
- Recommended for vehicles with ZF S-MATIC infinitely variable transmission, CASE STEYR-NEW HOLLAND CVX/ CVT/ TVT, FENDT, DEUTZ-FAHR, STEYR 9000, LINDER Geotrac Serie 4, VALTRA

APLICAȚII

AGRO - STOU 10W30 este recomandat pentru utilizare pe toată perioada anului în motoare, transmisii, osii și sisteme hidraulice de înaltă performanță ale tractoarelor în care este specificat un fluid STOU, în conformitate cu instrucțiunile din manualul vehiculului.

CARACTERISTICI

Proprietate	Unitate de măsură	Metode de încercare	Valoare
Densitate la 15°C	kg/m ³	ASTM D 7042	877,5
Vâscozitate cinematică la 40 °C	mm ² /s	ASTM D 7042	76,76
Vâscozitate cinematică la 100 °C	mm ² /s	ASTM D 7042	11,54
Index de vâscozitate		ASTM D 7042/ SR ISO 2909	143
TBN	mgKOH/g	ASTM D 2896	11,2
Cenușă sulfatată	%	ASTM D 874/ SR ISO 3987+C1	1,23
Vâscozitate aparentă, CCS la -25°C	mPa.s	ASTM D 5293	5640
Vâscozitate aparentă, MRV la -30°C	mPa.s	ASTM D 4684	26200
Punct de inflamare în vas deschis, COC	°C	ASTM D 92/ SR EN ISO 2592	218
Punct de curgere		ASTM D 97/ SR 13552	-33

AMBALĂRI DISPONIBILE

