



EXEO 5W30 A5/B5-FD

EXEO 5W30 A5/B5-FD este un lubrifiant complet sintetic pe bază de uleiuri de bază de foarte bună calitate, atent selecționate și aditivi de înaltă calitate de ultimă generație, special conceput pentru a îndeplini cerințele stricte ale producătorilor.

Dezvoltat special pentru cerințele specificațiilor Ford WSS-M2C913-C/D. Se caracterizează prin proprietăți de lubrifiere semnificativ îmbunătățite și asigură Economie de combustibil. Acest ulei înlocuiește specificațiile M2C-913-A/B.

NIVELUL DE PERFORMANȚĂ

- ACEA: A1-B1/A5-B5
- API: SL/CF
- FORD: WSS-M2C913-C/D
- RENAULT: RN 0700
- JAGUAR/LAND ROVER: STJLR.03.5003

APLICAȚII

Destinat pentru toate modelele Ford (pe benzină și diesel, inclusiv cele cu filtru de particule) începând cu 2009. De asemenea, este recomandat pentru vehiculele echipate cu motoare 2,2 Duratorq TDCI și este complet compatibil cu toate motoarele diesel Ford actuale, cu excepția modelelor echipate cu injectoare cu pompă.

CARACTERISTICI

Test	Unitate de măsură	Rezultat mediu
Densitate la 15°C	kg/l	0,853
Vâscozitate la 40°C	mm ² /s	53,30
Vâscozitate la 100°C	mm ² /s	9,66
Vâscozitate la -30°C	mPas	4200
Index de vâscozitate		168
Punct de inflamabilitate COC	°C	220
Punct de curgere	°C	-45
TBN	mgKOH/g	10,1
Cenușă sulfată	%	1,09

AMBALĂRI DISPONIBILE

✓ 1 Litru	✓ 4 Litrii	5 Litrii	✓ 20 Litrii	✓ 60 Litrii	208 Litrii
-----------	------------	----------	-------------	-------------	------------