



KROSS

Empowering Oil



ATF DX-VI

ATF DX-VI este un ulei sintetic, special conceput pentru a satisface nevoile cutiilor de viteze automate care solicită ATF cu vâscozitate redusă. Datorită punctului său scăzut de scurgere și a variației minime în fața schimbărilor de temperatură, poate fi utilizat într-un interval extins de condiții termice. Vâscozitatea sa redusă contribuie la economisirea de combustibil în comparație cu ATF-urile cu vâscozitate convențională.

NIVELUL DE PERFORMANȚĂ

- BENTLEY: PY112995PA
- BMW: 8322 2152426
- BMW: 8322 0144137
- BMW: M-1375.4 (8322 0142516)
- HYUNDAI: 040000C90SG
- NISSAN MATIC - S
- MB: 236.12/236.14/236.41
- MITSUBISHI: SP-IV & ATF J-2
- MITSUBISHI: ATF-PA
- SAAB 93 165 147
- TOYOTA WS
- JWS 3324
- GM DEXRON VI
- JAGUAR: Fluid 8432
- FORD MERCON LV & SP
- LAND ROVER: TYK500050
- MASERATI: 231603
- MAZDA FZ
- HONDA DW-1
- KIA/HYUNDAI SP-IV / SPH-IV
- ZF Lifeguard Fluid 6(S671 090 255)
- ZF Lifeguard Fluid 8

APLICAȚII

ATF DX-VI este destinat în special pentru transmisiile automate de 6 sau 8 trepte de la ZF sau de la alți producători, cum ar fi BMW, Jaguar și Land Rover. Este, de asemenea, potrivit pentru alți producători de echipamente originale, care recomandă acest tip de ulei cum ar fi Mercedes Benz, Hyundai, Toyota. Are aplicabilitate universală.

CARACTERISTICI

Test	Unitate de măsură	Rezultat mediu
Densitate la 15°C	kg/l	0,845
Vâscozitate la 40°C	mm ² /s	31,0
Vâscozitate la 100°C	mm ² /s	6,2
Vâscozitate Brookfield la -40°C	mPas	9500
Index de vâscozitate		153
Punct de inflamabilitate COC	°C	210
Punct de curgere	°C	-48
Culoare		AMBRA

AMBALĂRI DISPONIBILE

✓ 1 Litru	4 Litrii	5 Litrii	20 Litrii	60 Litrii	208 Litrii
-----------	----------	----------	-----------	-----------	------------