



# KROSS

Empowering Oil



## NORDIS G12 TYPE-D

Antigelul auto concentrat **KROSS NORDIS G12 TIP-D** este un amestec de glicoli și inhibitori de coroziune organici, formulat pe baza tehnologiei OAT (Organic Acid Technology). Produsul este conceput pentru a proteja eficient sistemul de răcire împotriva coroziunii, supraîncălzirii și înghețului, asigurând o durată de utilizare de peste 100.000 km. Recomandat pentru toate anotimpurile, acest antigel este destinat autovehiculelor fabricate după anul 2005, echipate cu componente și garnituri din aluminiu, cauciuc sau metal.

### NIVELUL DE PERFORMANȚĂ

- MB 325.3
- MAN 324 TYPE SNF
- VW TL 774 A/B/C/D
- SAAB 6901599
- SCANIA 0-891027GT EN
- RENAULT 41-01-001 TYPE D
- RENAULT TRUCKS 41-01-001
- VOLVO 1286083
- OPEL 040 0068/B 040 0240
- BMW N60069
- FORD ESE-M97B18-C/ESE-M97B44-A/SSM-97B9102-A;
- FORD WSE-M97B44-B/WSN-M97B18-D;
- FORD WSS M97B44-D1/WSS-M97B44-D2;
- GM 1825M/GM 6038M/ GM 6043M;
- GM 6277 DEXCOOL/ GM 1899M;
- CUMMINS 90T84/TMC RP329
- MACK TRACKS 014 GS 17004;
- JI CASE MS 1710
- JOHN DEERE JDM/H24A1/H24B1/H24C1/H5

### CORESPUNDE STANDARDELOR

- BS 6580
- ASTM D 3306
- ASTM D 4656
- ASTM D 4340
- ASTM D 4985
- STAS 8671
- NFR 15-601
- FVV HEFT R443
- JASO M325
- KSM 2142
- BT-PS 606A
- DC SEA 615/C
- FSD 8704
- NATO S759
- SAE J1034



# KROSS

Empowering Oil



## MOD DE UTILIZARE

| RAPORT DE DILUȚIE CU APĂ (VOL) | PUNCT DE CONGELARE (°C) |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1:1                            | -30°C                   |
| 2:3                            | -17°C                   |
| 1:2                            | -10°C                   |

## IMPORTANT!

Se utilizează exclusiv în amestec cu apă demineralizată.

- Asigurați-vă că motorul este rece înainte de a deschide capacul radiatorului sau vasului de expansiune
- Pentru a nu deteriora proprietățile antigelului, goliți și curățați sistemul de răcire înainte de introducere;

## CARACTERISTICI

| Test                                                                       | CONCENTRAT 100%                     | DILUAT 1:1 TYP |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| ASPECT                                                                     | LIMPEDE, GALBEN-VERZUI FOSFORESCENT |                |
| pH, max                                                                    | 7,0 - 9,0                           | 7,0 - 9,0      |
| Densitate relativă - 15°C                                                  | 1,11 - 1,25                         | Max. 1,18      |
| Punct de congelare, °C                                                     | -40                                 | -30 ±1         |
| Punct de fierbere, °C minim                                                | 125                                 | 102            |
| Reziduu la calcinare, %max.                                                | 2,0                                 | 1              |
| Nitriți, fosfați, borați, silicați                                         | LIPSA                               |                |
| Pierderi de metal prin coroziune mg/cm <sup>2</sup> , max.: cupru 99,9%    | -                                   | -0,034         |
| Pierderi de metal prin coroziune mg/cm <sup>2</sup> , max.: alamă CuZn30   | -                                   | +0,042         |
| Pierderi de metal prin coroziune mg/cm <sup>2</sup> , max.: oțel OLC35     | -                                   | -0,058         |
| Pierderi de metal prin coroziune mg/cm <sup>2</sup> , max.: aluminiu 99,5% | -                                   | +0,094         |
| Pierderi de metal prin coroziune mg/cm <sup>2</sup> , max.: fontă Fe200    | -                                   | -0,063         |

## AMBALĂRI DISPONIBILE

|             |           |            |             |
|-------------|-----------|------------|-------------|
| ✓ 1.5 Litri | ✓ 5 Litri | ✓ 20 Litri | ✓ 200 Litri |
|-------------|-----------|------------|-------------|