



KROSS

Empowering Oil



NORDIS G13

Antigelul auto concentrat **KROSS NORDIS G13** este un produs de ultimă generație, stabil din punct de vedere termochimic, potrivit pentru utilizare în toate anotimpurile. Creat pentru motoarele hi-tech ale autovehiculelor moderne fabricate după 2005, oferă o protecție superioară în special pentru componentele din aluminiu supuse la temperaturi ridicate. Formulată cu glicoli și aditivat conform tehnologiei LOBRID (OAT + silicat și molibden), acest antigel conține până la 20% glicerină, fiind mai prietenos cu mediul. Oferă protecție excelentă împotriva coroziunii, supraîncălzirii și înghețului (până la -35°C) și are o durată de viață extinsă de peste 240.000 km, ideală pentru întreținerea pe termen lung a sistemelor de răcire.

NIVELUL DE PERFORMANȚĂ

- MB 325.5;
- MAN 324 TYPE;
- SI-OAT;
- CUNA NC 956-18;
- UNE 26361-88;
- FFV HEFT R443;
- VW TL 774J;
- SAAB 6901599;
- SCANIA 0-891027GT EN;
- VOLVO 1286083;
- BMW N60069.0;
- OPEL B 040 0068/B 040 0240;
- FORD ESE-M97B18-C/ESE-M97B44-A/SSM-97B9102-A;
- FORD WSE-M97B44-B/WSN-M97B18-D;
- FORD WSS M97B44-D1/WSS-M97B44-D2;
- GM 1825M/GM 6038M/ GM 6043M;
- GM 6277 DEXCOOL/ GM 1899M;
- CUMMINS 90T84/TMC RP329;
- MACK TRACKS 014 GS 17004;
- JI CASE MS 1710;
- JOHN DEERE JDM/H24A1/H24B1/H24C1/H5

CORESPUNDE STANDARDELOR

- BS 6580
- ASTM D 3306
- ASTM D 4656
- ASTM D 6210
- ASTM D 4985
- STAS 8671
- NFR 15-601
- FVV HEFT R443
- JASO M325
- KSM 2142
- BT-PS 606A
- DC SEA 615/C
- FSD 8704
- NATO S759
- SAE J1034



KROSS

Empowering Oil



MOD DE UTILIZARE

RAPORT DE DILUȚIE CU APĂ (VOL)	PUNCT DE CONGELARE (°C)
1:1	-35°C
2:3	-25°C
2:1	-50°C
1:2	-20°C

IMPORTANT!

Se utilizează exclusiv în amestec cu apă demineralizată.

- Asigurați-vă că motorul este rece înainte de a deschide capacul radiatorului sau vasului de expansiune
- Pentru a nu deteriora proprietățile antigelului, goliți și curățați sistemul de răcire înainte de introducere;

CARACTERISTICI

Test	CONCENTRAT 100%	DILUAT 1:1
ASPECT	LIMPEDE, ROZ VIOLET	
pH, max	8,0 - 8,6	7,8 - 8,6
Densitate relativă - 15°C	1,12 - 1,14	Max. 1,1
Punct de congelare, °C		-35 ±1
Punct de fierbere, °C minim	168	108
Reziduu la calcinare, %max.	2,0	1
Pierderi de metal prin coroziune mg/cm ² , max.: cupru 99,9%	-	0,01
Pierderi de metal prin coroziune mg/cm ² max.: alamă CuZn30	-	0,02
Pierderi de metal prin coroziune mg/cm ² max.: oțel OLC35	-	0,03
Pierderi de metal prin coroziune mg/cm ² max.: aluminiu 99,5%	-	0,09
Pierderi de metal prin coroziune mg/cm ² max.: fontă Fe200	-	0,05

AMBALĂRI DISPONIBILE

✓ 1.5 Litri	✓ 5 Litri	✓ 20 Litri	✓ 200 Litri
-------------	-----------	------------	-------------