



# KROSS

Empowering Oil



## INNOVA 0W30 LL

**INNOVA 0W30 LL** este un ulei de motor modern, sintetic, cu economie de combustibil, bazat pe uleiuri de bază sintetice special selectate, cu un indice de vâscozitate ridicat și o gamă bine echilibrată de aditivi avansați pentru a obține următoarele proprietăți:

- Pornire rapidă la rece.
- Consum redus de combustibil.
- Intervaie de schimb de ulei prelungite.
- Detergență și dispersie foarte bune.
- Potrivit pentru catalizatori moderni.
- Protecție puternică împotriva uzurii, coroziunii și spumei.

### NIVELUL DE PERFORMANȚĂ

- ACEA: C2/C3
- API: SN/CF
- BMW: LONGLIFE-04
- PORSCHE: C30
- VW: 504.00/507.00
- MB: 229.31/229.51/229.52
- FIAT: 9.55535.GS1
- FIAT: 9.55535.DS1

### APLICAȚII

**INNOVA 0W30 LL** este recomandat pentru utilizarea la motoarele pe benzină și diesel, cu sau fără turbocompresor, la autoturisme și camioane cu intervale de schimb de ulei prelungite. Acest ulei de motor contribuie, de asemenea, la prelungirea duratei de viață a filtrelor de particule.

### CARACTERISTICI

| Test                         | Unitate de măsură  | Rezultat mediu |
|------------------------------|--------------------|----------------|
| Densitate la 15°C            | kg/l               | 0,842          |
| Vâscozitate la 40°C          | mm <sup>2</sup> /s | 64,00          |
| Vâscozitate la 100°C         | mm <sup>2</sup> /s | 12,00          |
| Vâscozitate la -35°C         | mPas               | 5750           |
| Index de vâscozitate         |                    | 178            |
| Punct de inflamabilitate COC | °C                 | 195            |
| Punct de curgere             | °C                 | -51            |
| TBN                          | mgKOH/g            | 8,3            |
| Cenușă sulfată               | %                  | 0,78           |

### AMBALĂRI DISPONIBILE

