



KROSS

Empowering Oil



INNOVA 5W20 FD-HYBRID

INNOVA 5W20 FD-HYBRID este un ulei sintetic de ultimă generație, proiectat pentru a optimiza economia de combustibil. Se bazează pe o selecție specială de uleiuri de bază sintetice, caracterizate printr-un indice ridicat de vâscozitate și o paletă bine echilibrată de aditivi avansați. Prin formula sa distinctivă, acest ulei asigură nu doar o eficiență crescută a combustibilului, ci și de o pornire rapidă în condiții reci și o protecție optimă împotriva oxidării.

NIVELUL DE PERFORMANȚĂ

- API: SP Resource Conserving
- API: SQ Resource Conserving
- ILSAC: GF-7A
- ILSAC: GF-6A
- GM: DEXOS 1 (TM) GEN 3
- CHRYSLER: MS6395
- FIAT: 9.55535-CR1
- FORD: WSS-M2C930-A
- FORD: WSS-M2C945A/B1
- FORD: WSS-M2C960-A1

APLICAȚII

INNOVA 5W20 FD-HYBRID este destinat motoarelor pe benzină moderne ce necesită un lubrifiant cu economie de combustibil (API SP-RC și ILSAC GF-6B), indiferent dacă sunt echipate cu aspirație naturală sau turbo. Este conceput pentru a răspunde cerințelor motoarelor care necesită uleiuri cu fricțiune redusă și cu indice HTHS (High Temperature High Shear) scăzut. Este potrivit pentru autoturismele hibride atunci când sunt îndeplinite specificațiile OEM.

CARACTERISTICI

Test	Unitate de măsură	Rezultat mediu
Densitate la 15°C	kg/l	0,852
Vâscozitate la 40°C	mm ² /s	48,00
Vâscozitate la 100°C	mm ² /s	8,80
Vâscozitate la -30°C	mPas	3940
Index de vâscozitate		158
Punct de inflamabilitate COC	°C	226
Punct de curgere	°C	-33
TBN	mgKOH/g	8,5
Cenușă sulfată	%	0,89

AMBALĂRI DISPONIBILE

✓ 1 Litru	4 Litri	✓ 5 Litri	✓ 20 Litri	60 Litri	208 Litri
-----------	---------	-----------	------------	----------	-----------