



KROSS

Empowering Oil



EXEO 5W30 GF-6A FE

Prin compoziția sa avansată, uleiul EXEO 5W30 GF-6A FE îndeplinește norma API SP-RC "Resource Conserving" care este și mai riguroasă în ceea ce privește cerințele de economisire a energiei. EXEO 5W30 GF-6A oferă o rezistență remarcabilă la oxidare, o mai bună protecție împotriva depunerilor și uzurii și performanțe îmbunătățite la temperaturi scăzute pentru economie de combustibil pe toată durata de viață a uleiului.

NIVELUL DE PERFORMANȚĂ

- API: SP Resource Conserving
- API: SQ Resource Conserving
- ILSAC: GF-6A
- ILSAC: GF-7A
- GM: DEXOS 1 (TM) GEN 3
- CHRYSLER: MS6395
- FORD: WSS-M2C946-A / WSS-M2C961-A1

APLICAȚII

EXEO 5W30 GF-6A FE este potrivit pentru utilizarea în motoarele auto pe benzină în cazul în care producătorul recomandă un lubrifiant API SP-RC și ILSAC GF-6A.

De asemenea, este potrivit și pentru autoturismele hibride, acolo unde sunt respectate specificațiile OEM.

CARACTERISTICI

Test	Unitate de măsură	Rezultat mediu
Densitate la 15°C	kg/l	0,847
Vâscozitate la 40°C	mm ² /s	60,3
Vâscozitate la 100°C	mm ² /s	10,7
Vâscozitate la -30°C	mPas	4500
Index de vâscozitate		168
Punct de inflamabilitate COC	°C	221
Punct de curgere	°C	-36
TBN	mgKOH/g	8,5
Cenușă sulfată	%	0,94
HTHS (High Temp High Shear)	mPa.s	2.97

AMBALĂRI DISPONIBILE

☒ 1 Litru	☐ 4 Litri	☒ 5 Litri	☐ 20 Litri	☐ 60 Litri	☐ 208 Litri
---	----------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------