



KROSS

Empowering Oil



PRIOR 15W40

PRIOR 15W40 este un ulei mineral multigrad pentru toate vehiculele ușoare, cu motoare pe benzină și motorină. Acest ulei este caracterizat de o rezistență la oxidare foarte bună, evită formarea depunerilor din sistemul de alimentare și conține un nivel foarte scăzut de cenușă sulfată. Toate aceste aspecte permit intervale lungi de schimb ale uleiului, în funcție de recomandarea constructorilor auto.

NIVELUL DE PERFORMANȚĂ

- API: SF/CC
- CCMC: G2/D1

APLICAȚII

PRIOR 15W40 este adecvat pentru motoarele pe benzină și diesel în condiții de exploatare ușoară pe toată durata anului. Nu se aplică pentru motoarele diesel cu turbocompresor, pentru care este necesar un nivel minim API CD.

CARACTERISTICI

Test	Unitate de măsură	Rezultat mediu
Densitate la 15°C	kg/l	0,867
Vâscozitate la 40°C	mm ² /s	103,40
Vâscozitate la 100°C	mm ² /s	14,00
Vâscozitate la -20°C	mPas	6300
Punct de inflamabilitate COC	°C	210
Punct de curgere	°C	-30
TBN	mgKOH/g	3,5
Cenușă sulfată	%	0,86

AMBALĂRI DISPONIBILE

✓ 1 Litru	✓ 4 Litri	✓ 5 Litri	✓ 20 Litri	✓ 60 Litri	✓ 208 Litri
-----------	-----------	-----------	------------	------------	-------------