



KROSS

Empowering Oil



2T - RED POWER

2T - RED POWER este un ulei special conceput pentru motoarele de benzină în 2 timpi cu răcire pe bază de aer. Acesta asigură o protecție excelentă pentru pistoane și segmente împotriva supraîncălzirii, precum și o protecție eficientă împotriva coroziunii în orice condiții de temperatură.

NIVELUL DE PERFORMANȚĂ

- API : TC
- JASO FB
- ISO-L-EGB

APLICAȚII

2T - RED POWER se poate folosi pentru toate motoarele de benzină în 2 timpi răcite cu aer, cu un grad de diluție de 2% (1 la 50) și 4% (1 la 25), în conformitate cu cerințele constructorilor.

CARACTERISTICI

Test	Unitate de măsură	Rezultat mediu
Densitate la 15°C	kg/l	0,879
Vâscozitate la 40°C	mm ² /s	67,40
Vâscozitate la 100°C	mm ² /s	9,50
Index de vâscozitate		115
Punct de inflamabilitate OM	°C	118
Punct de inflamabilitate COC	°C	152
Punct de curgere	°C	-8
TBN	mgKOH/g	0,9
Cenușă sulfată	%	0,09

AMBALĂRI DISPONIBILE

☒ 1 Litru	☐ 4 Litri	☐ 5 Litri	☐ 20 Litri	☐ 60 Litri	☐ 208 Litri
---	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------