



KROSS

Empowering Oil



4T - 10W40 SEMISYNTHETIC

4T - 10W40 SEMISYNTHETIC este un ulei multigrad care utilizează un ulei de hidrocracare ca bază. Alegerea atentă a acestor uleiuri de bază pentru formularea sa asigură o fluiditate crescută la temperaturi scăzute, facilitând astfel pornirea și asigură o circulație adecvată a uleiului în motor.

NIVELUL DE PERFORMANȚĂ

- API SN
- JASO MA2
- JASO MA

APLICAȚII

4T - 10W40 SEMISYNTHETIC este special conceput pentru lubrifierea motocicletelor street & road, trails, offroad cu cutie integrată sau nu, ambreiaj umed sau uscat, cu sau fără convertizor catalitic.

CARACTERISTICI

Test	Unitate de măsură	Rezultat mediu
Densitate la 15°C	kg/l	0,871
Vâscozitate la 40°C	mm ² /s	101,00
Vâscozitate la 100°C	mm ² /s	15,00
Vâscozitate la -25°C	mPas	5560
Index de vâscozitate		156
Punct de inflamabilitate COC	°C	210
Punct de curgere	°C	-30
TBN	mgKOH/g	7,7
Cenușă sulfată	%	0,94

AMBALĂRI DISPONIBILE

