



KROSS

Empowering Oil



ATF DX-III H PRO

ATF DX-III H PRO este un ulei dedicat transmisiilor automate, complet sintetic, formulat pe baza unor uleiuri de bază riguros selectate și foarte rafinate. Acesta corespunde cerințelor impuse de majoritatea producătorilor americani, japonezi și europeni.

NIVELUL DE PERFORMANȚĂ

- AISIN-WARNER: JWS 3309/3314/3317/AW
- ALLISON: C4/TES 295/TES-389
- BMW: ETL 7045E/ ETL 8072B
- BMW: LA 2634/ LT 71141
- CHRYSLER: ATF +3 AND +4
- DTFR 13C100/110/120/140/160/170/38B100
- FIAT: 9.55550-AV4
- FORD: MERCON V / XL-12
- FORD: WSS-M2C922-A1
- GM: DEXRON III-H, IIIG & IID
- HONDA: ATF Z-1/DW-1
- HYUNDAI/KIA: JWS 3314/NWS 9638
- HYUNDAI/KIA: SP-II/SP-III/SP-IV/SP-IV M/SP-IV RR
- JASO 1-A
- MAN 339 Type L1/V2/Z2/Z11
- MAZDA ATF M-III / M-V
- MB 236.1/2/3/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10
- MB 236.11/236.12/236.14/236.15/236.81/236.93
- MITSUBISHI SP-II/SP-III/SP-IV/J2/J3
- NISSAN MATIC D/J/K/S/W
- SUBARU ATF /HP
- SUZUKI 3314/3317
- TOYOTA T/T-II/T-III/T-IV
- VOITH 55.6336
- VOLVO 97940 / 97341
- VW G 052 162/052 990/055 005/055 025
- VW G 055 162/055 540
- ZF TE-ML 04D/05L/09/11A/11B/14B/16L/20B

APLICAȚII

ATF DX-III H PRO poate fi utilizat în transmisiile automate și convertoare de cuplu ale producătorilor auto asiatici HONDA, HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, NISSAN, TOYOTA, SUZUKI, MAZDA, producătorilor auto europeni VW, MERCEDES, BMW, FIAT, VOLVO și ale producătorilor auto americani GM, FORD, CHRYSLER.

CARACTERISTICI

Test	Unitate de măsură	Rezultat mediu
Densitate la 15°C	kg/l	0,849
Vâscozitate la 40°C	mm ² /s	32,7
Vâscozitate la 100°C	mm ² /s	7,02
Vâscozitate Brookfield la -40°C	mPas	12000
Index de vâscozitate		184
Punct de inflamabilitate COC	°C	218
Punct de curgere	°C	-48
Culoare		ROȘU

AMBALĂRI DISPONIBILE

✓ 1 Litru	4 Litri	5 Litri	✓ 20 Litri	60 Litri	208 Litri
-----------	---------	---------	------------	----------	-----------