



KROSS

Empowering Oil



ATF DX-II D

Uleiul ATF DX-II D este formulat pentru a furniza o vâscozitate superioară potrivită pentru transmisiile automate. Este recunoscut pentru stabilitatea sa chimică remarcabilă, proprietățile sale anti-uzură și rezistența sa excepțională la deteriorare.

NIVELUL DE PERFORMANȚĂ

- ALLISON: C4
- CATERPILLAR: TO-2
- DTFR: 13C140
- MB: 236.1/236.5/236.7
- GM: 6137-M DEXRON II-D
- MAN: 339 V1/Z1
- VOITH: H55.6335 (G607)
- ZF: TE-ML 03D/04D
- ZF: TE-ML 09
- ZF: TE-ML 11A/14A
- ZF: TE-ML 17C
- FORD MERCON M2C-138CJ/166-H

APLICAȚII

ATF DX-II D este formulat pentru a satisface o varietate largă de cerințe, fiind potrivit pentru utilizare în transmisii automate, convertizoare de cuplu, sisteme de servodirecție și circuite hidraulice pentru care constructorii recomandă specificația: GENERAL MOTORS ATF TYPE DEXRON II D.

CARACTERISTICI

Test	Unitate de măsură	Rezultat mediu
Densitate la 15°C	kg/l	0,867
Vâscozitate la 40°C	mm ² /s	37,40
Vâscozitate la 100°C	mm ² /s	7,46
Index de vâscozitate		171
Punct de inflamabilitate COC	°C	198
Punct de curgere	°C	-48
TBN	mgKOH/g	2,4

AMBALĂRI DISPONIBILE

☒ 1 Litru	☒ 4 Litri	☐ 5 Litri	☒ 20 Litri	☐ 60 Litri	☒ 208 Litri
---	---	----------------------------------	--	-----------------------------------	---