



# KROSS

Empowering Oil



## ATF DX-CVT+

**ATF DX-CVT+** este un ulei de transmisie sintetic, special conceput pentru utilizarea în majoritatea cutiilor de viteze CVT. Este adaptat pentru transmisiile cu variație continuă. Acesta furnizează o protecție excelentă împotriva uzurii și prezintă caracteristici stabile de frecare.

### NIVELUL DE PERFORMANȚĂ

- Chrysler/Dodge/Jeep NS-2 /Mopar CVTF+4
- Daihatsu Amix CVTF DC/DFC/DFE
- Ford WSS-M2C928-A/Hybrid e-CVT
- GM DEX-CVT/1940713/1940714
- Hyundai/Kia CVT-1 / SP III (CVT model)
- Jatco CVT 8 Hybrid
- Mazda JWS 3320
- MB 236.20
- Mini Cooper EZL 799 / 799A
- Nissan NS-1/2/2V/3/N-CVT
- Honda HMMF(without starting clutch)/HCF2/HEVF
- Mitsubishi SP-III (only CVT) / CVTF J1/(ECO)J4/J4+
- Subaru ECVT/iCVT/iCVT FG/CVT-LV/NS-2
- Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVTF
- Subaru Lineartronic chain CVTF/CVTF II/III
- Toyota CVTF TC / FE / THSII
- VW G 052 180 / G 052 516
- Suzuki CVTF TC/3320/4401/NS-2/Green 1/2/1V

### APLICAȚII

Producătorii de echipamente originale recomandă de obicei uleiuri CVT specifice pentru transmisiile lor. Acest ulei a fost dezvoltat cu atenție, echilibrând uleiurile de bază și aditivii avansați, pentru a îndeplini cerințele producătorilor europeni și japonezi de CVT. Este important să menționăm că acest produs nu este potrivit pentru unele vehicule hibride care necesită uleiuri speciale.

### CARACTERISTICI

| Test                            | Unitate de măsură  | Rezultat mediu |
|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Densitate la 15°C               | kg/l               | 0,852          |
| Vâscozitate la 40°C             | mm <sup>2</sup> /s | 34,2           |
| Vâscozitate la 100°C            | mm <sup>2</sup> /s | 7,35           |
| Vâscozitate Brookfield la -40°C | mPas               | 10600          |
| Index de vâscozitate            |                    | 189            |
| Punct de inflamabilitate COC    | °C                 | 210            |

### AMBALĂRI DISPONIBILE

|           |         |         |          |          |           |
|-----------|---------|---------|----------|----------|-----------|
| ✓ 1 Litru | 4 Litri | 5 Litri | 20 Litri | 60 Litri | 208 Litri |
|-----------|---------|---------|----------|----------|-----------|