



# KROSS

Empowering Oil



## ATF PRO-DSG

**ATF PRO-DSG** este un ulei de transmisie automată complet sintetic dezvoltat special pentru transmisiile cu ambreiaj dublu ale autoturismelor moderne. Acesta asigură funcționarea fără probleme a acestor cutii de viteze.

### NIVELUL DE PERFORMANȚĂ

- BMW DCTF-1/1+, DCTF-2, MTF LT-5
- BorgWarner
- Bugatti Veyron
- Chrysler 68044345 EA & GA
- DTFR 13C130
- Ferrari TF DCT-F3
- FIAT 9.55550-DA11/9.55550-HE2/ 9.55550-MZ6
- Ford WSS-M2C936-A/WSS-M2C218-A1
- Ford WSS-M2C200-D2
- Hyundai/Kia
- MB 236.21/236.22/236.24/236.25/239.21
- Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1
- Nissan 999MP-6 TR T00P
- Nissan GT-R R35 Special
- Porsche 000.043.20
- Porsche 000.043.207.29/000.043.207.30
- Porsche 999.917.080.01, ZF FFL-3
- PSA 9734 S2
- Renault EDC/DC4/DW5/DW6
- Renault BOT450 EDC 6-Speed
- Toyota JWS 2271
- Volvo BOT341 #1161838 / 1161839
- VW G 052 182/G 052 513/G 052 529
- VW G 055 529/G 052 536/G 055 536
- VW G 060 726/G 070 726/TL 52182

### APLICAȚII

Destinat special pentru cutiile de viteze DSG (Direct Shift Gearbox) ale grupului VAG, poate fi folosit și pentru alte transmisi DCT furnizate de BorgWarner. Este recomandat pentru cutiile cu dublu ambreiaj ale principalilor producători, cum ar fi Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift, BMW Drivelogic cu 7 trepte etc. Acest produs nu este destinat pentru ambreiaj uscat VW DSG tip 0 AM,02M,02Q și 02S.

### CARACTERISTICI

Test	Unitate de măsură	Rezultat mediu
Densitate la 15°C	kg/l	0,854
Vâscozitate la 40°C	mm <sup>2</sup> /s	34,00
Vâscozitate la 100°C	mm <sup>2</sup> /s	7,00
Index de vâscozitate		173
Punct de inflamabilitate COC	°C	201
Punct de curgere	°C	-48

### AMBALĂRI DISPONIBILE

