



AGRO - UTTO 10W-30

AGRO-UTTO 10W-30 a fost dezvoltat special pentru a îndeplini cerințele producătorilor de echipamente moderne, în special, ale producătorilor frânelor umede. Variația scăzută a vâscozității permite utilizarea acestui lubrifiant pe toată durata anului, într-un interval larg de temperaturi. Stabilitatea sa optimă la oxidare asigură o durată de serviciu mai mare, prin urmare, reduce semnificativ costurile.

NIVELUL DE PERFORMANȚĂ

- ALLISON C-4
- API GL-4
- CASE MS 1204/06/07/09
- CATERPILLAR TO-2
- CNH MAT 3525
- DENISON HF-0/-1/-2
- FIAT AF 87
- JCMAS HK P-041
- JOHN DEERE JDM J20C
- KUBOTA UDT
- EATON VICKERS E-FDGN-TB002-E
- FORD ESN-M2C134-D
- FORD ESN-M2C86-A/B
- MASSEY FERGUSON CMS M1135/M1143/M1145
- NH 410B/420A
- OLIVER TYPE 55/ TYPE 5J/ Q1802
- SAUER SUNSTRAND/ DANFOSS HYDRO STATIC
- VALTRA G2-08
- WHITE Q-1705/ Q-1722/ Q-1766/ Q-1766B/ Q-1802/ Q-1826

APLICAȚII

Datorită caracterului său multifuncțional, acest ulei poate fi utilizat într-o varietate de aplicații, inclusiv în transmisii de tractoare (UTTO), destinat să lubrifice sistemele combinate hidraulice, cutiile de viteze și frânele umede ale tractoarelor, echipamentelor agricole și de construcții. Acest ulei (Universal Tractor Transmission Oil UTTO) NU trebuie utilizat pentru a lubrifia motorul și este recomandată evitarea amestecului cu alte uleiuri UTTO sau STOU.

CARACTERISTICI

Proprietate	Unitate de măsură	Metode de încercare	Valoare
Densitate la 15°C	kg/m ³	DIN 51575	867,7
Vâscozitate cinematică la 40 °C	mm ² s-1	DIN 51562/T	71,4
Vâscozitate cinematică la 100 °C	mm ² s-1	DIN 51562/T	10,9
Indice de vâscozitate		ASTM D7042/ SR ISO 2909	143
Vâscozitate Brookfield la -35 °C	cP	ASTM D 2983	52800
Punct de inflamare în vas deschis, COC	°C	ASTM D 92/ SR EN ISO 2592	240
Punctul de curgere	°C	ASTM D 97/ SR 13552	-37

AMBALĂRI DISPONIBILE

☐ 1 Litru	☐ 4 Litrii	☒ 10 Litrii	☒ 20 Litrii	☐ 60 Litrii	☐ 205 Litrii
----------------------------------	-----------------------------------	---	---	------------------------------------	-------------------------------------