



AGRO - STOU 10W-30

AGRO-STOU 10W-30 este un ulei multigrad universal, potrivit pentru motoare, transmisii, frâne umede și sisteme hidraulice ale super tractoarelor (STOU). Acesta oferă versatilitate și conveniență, permițând utilizarea unui singur ulei pentru lubrifierea diferitelor părți ale tractorului.

NIVELUL DE PERFORMANȚĂ

- ACEA E3
- ALLISON C-4
- API CG-4/ CF-4
- API CE/SF
- API CD/SF
- API GL-4
- CATERPILLAR TO-2
- FORD NEW HOLLAND 82009201/202/203
- FORD WSS-M2C-159-B/C
- FORD WSS-M2C86-B
- JOHN DEERE J27
- MAN 271
- MB 227.1/228.1
- MASSEY FERGUSON CMS M1139/M1144/M1145
- Sperry Vickers/Eaton I-280-S
- Sperry Vickers/Eaton M2950S
- ZF TE-ML 06B/07B

APLICAȚII

AGRO - STOU 10W30 este recomandat pentru utilizare pe toată perioada anului în motoare, transmisii, osii și sisteme hidraulice de înaltă performanță ale tractoarelor în care este specificat un fluid STOU, în conformitate cu instrucțiunile din manualul vehiculului.

CARACTERISTICI

Proprietate	Unitate de măsură	Metode de încercare	Valoare
Densitate la 15°C	kg/m ³	ASTM D 7042	868,2
Vâscozitate cinematică la 40 °C	mm ² /s	ASTM D 7042	77,5
Vâscozitate cinematică la 100 °C	mm ² /s	ASTM D 7042	12,0
Index de vâscozitate		ASTM D 7042/ SR ISO 2909	150
TBN	mgKOH/g	ASTM D 2896	11,4
Vâscozitate aparentă, CCS la -25°C	mPa.s	ASTM D 5293	5980
Vâscozitate aparentă, MRV la -30°C	mPa.s	ASTM D 4684	24000
Punct de inflamare în vas deschis, COC	°C	ASTM D 92/ SR EN ISO 2592	222
Punct de curgere	°C	ASTM D 97/ SR 13552	-39
Proprietăți de extremă presiune - uzură mecanică 392 N (40kgf), 1h	mm	ASTM D 2783/ STAS 8618	0,3

AMBALĂRI DISPONIBILE

☐ 1 Litru	☐ 4 Litrii	☒ 10 Litrii	☒ 20 Litrii	☐ 60 Litrii	☐ 205 Litrii
----------------------------------	-----------------------------------	---	---	------------------------------------	-------------------------------------